



Plastmasiniai vamzdžiai elektros instaliacijoms



Gofruoti, nedidelio mechaninio atsparumo vamzdžiai be halogenų EVOEL FL-0H-SMART

Klasifikacija: 22432



Lankstus elektros instaliacijos vamzdis be halogenų iš specialaus plastiko šviesiai pilkos (RAL 7035) spalvos su oranžiniu vidiniu slidžiu sluoksniu.

Vamzdžio savybės: nedidelis mechaninis atsparumas, didelis terminis atsparumas ir didelis lankstumas nekintant skerspjūvio parametrams. Speciali vamzdžio vidaus paviršiaus struktūra su puikiomis slydimo savybėmis leidžia iš esmės prailginti kabelių tiesimo atstumus, dar sumažinti montavimo darbų trukmę.

Fizinės savybės:

Medžiaga – specialus plastikas, nedidelė ribinė apkrova, nedidelis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūrai nuo -25°C iki +105°C, atsparus ugniai, be halogenų, atsparus korozijai.

Naudojimo diapazonas:

dėl šilumai atsparios medžiagos be halogenų vamzdžiai pritaikyti paprastam uždaram tiesimui, dar montavimui tuščiavidurėse sienose, pertvarose ir pakabinamose lubose viešuosiuose pastatuose: mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse, viešbučiuose, teatruose, kino teatruose, muziejuose, stadionuose, arenose, prekybos centruose, oro uostuose, stotyse ir biurų patalpose.

*Galima užsakyti su metaline viela kabeliams įvilkti.

Mechaninis atsparumas:
320 N/5cm

EN61386-22

EN50267-2-2

EN61034-2

Klasifikacija: 22432

	Kodas	16	20	25	32	40	50
Išorės Ø [mm]		16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0
Vidaus Ø [mm]		10.1	14.4	19.1	24.6	31.5	40.2
Ritinis [m]		100	50	50	50	25	25
Ant paletės [m]		3800	2100	1500	800	500	400
Lenkimo spindulys ≥ [mm]		60	80	100	130	170	220
Spalva: šviesiai pilka	11111...	...016100LTGY	...02050LTGY	...02550LTGY	...03250LTGY	...04025LTGY	...05025LTGY