Plastmasiniai vamzdžiai elektros instaliacijoms

Gofruoti vamzdžiai be halogenų, padengti apsauga nuo UV spindulių EVOEL FHs-UV-0H-SMART

Klasifikacija: 44432

Lankstus elektros instaliacijos vamzdis iš specialios medžiagos be halogenų idealiai tinka montavimui lauke, veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.
Vamzdis turi apvalkalą iš kietos medžiagos, kuri specialiai pritaikyta, kad būtų atspari nuo UV spindulių poveikio. Vamzdis ypač atsparus smūgiams. Speciali vamzdžio vidaus paviršiaus struktūra su puikiomis slydimo savybėmis leidžia iš esmės prailginti kabelių tiesimo atstumus, dar sumažinti montavimo darbų trukmę.
Vamzdžių apvalkalas yra juodas (RAL 9004), su oranžiniu vidiniu slidžiu sluoksniu.

Fizinės savybės:
Medžiaga – speciali medžiaga be halogenų, didelė ribinė apkrova, didelis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūrai nuo -25°C iki +105°C, UV - stabilizuotas, atspari ugniai, atspari korozijai.

Naudojimo diapazonas:
vamzdžiai ypač tinka montavimams lauke, juos galima naudoti montavimui tuščiavidurėse sienose, pertvarose ir pakabinamose lubose viešuosiuose pastatuose: mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse, viešbučiuose, teatruose, kino teatruose, muziejuose, stadionuose, arenose, prekybos centruose, oro uostuose, stotyse ir biurų patalpose.
Vamzdis atsparus ilgalaikiam saulės spindulių poveikiui. Atsparumo UV spinduliams garantija - 10 metų.Ypač tinka fasadų apšvietimo kabeliams apsaugoti.

Mechaninis atsparumas:
1250 N/5cm

EN61386-22
EN50267-2-2
EN61034-2
Klasifikacija: 44432

	Kodas	16	20	25	32	40	50
Išorės Ø [mm]		16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0
Vidaus Ø [mm]		10.8	13.6	17.8	23.1	30.0	38.4
Ritinys [m]		50	50	50	50	25	25
Ant paletės [m]		2400	1500	1000	600	350	300
Lenkimo spindulys ≥ [mm]		110	140	160	180	200	300
Spalva: juoda	11223...	...01650BK	...02050BK	...02550BK	...03225BK	...04025BK	...05025BK