


CHMSV3-1

Trigyslio/viengyslio kabelio jungiamoji termosusitraukianti mova

Visiems polimeriniams trigysliams kabeliams su varžtiniu sujungikliu

Trigyslio kabelio jungiamosios movos CHMSV3-1 yra tinkamos visiems plastiko izoliacijos trigysliams kabeliams sujungti su trimis viengysliais plastikiniu izoliuotais (su vieliniu arba juostiniu ekranu) kabeliais (PVC, PE, XLPE, EPR). Movomis galima sujungti skirtingų diametrų kabelių laidininkus, pusiau laidžius sluoksnius ir ekranus (juostinį arba vielinį).



Charakteristikos

- Patikimas elektrinio lauko išlyginimas dėka FSE elemento
- Tinka aliuminio ir vario laidininkams
- Tinka kabeliams su vieliniu Cu ekranu
- Platus kabelio gyslų ir kabelio diametrų panaudojimo diapazonas
- Greitas ir patogus montavimas
- Pilnai sukomplektuota ir paruošta montavimui
- Atspari vandeniui, cheminėms medžiagoms, agresyviai grunto poveikiui, atmosferos veiksniams, UV spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, erozijai

- UV spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, erozijai
- Pilnai atstato visus kabelio sluoksnius ir savybes
- Sandėliavimo laikas neribojamas

Naudojimas

- Viduje
- Lauke (-35 .. +35 °C)
- Po žeme
- Vandenyje
- Instaliaciniuose vamzdžiuose

Komplektacija

- Storasieniai izoliaciniai termosusitraukiantys vamzdeliai

- Storasienis išorinio apvalkalo termosusitraukiantis vamzdelis su klizais
- Lauko kontrolės elementas FSE
- Varinė pinta kojinė
- Spyruokliniai žiedai
- Novatoriškas varžtinis sujungiklis su pusiau laidžiu apvalkalu (EN61238-1)
- Lauko kontrolės mastika (mėlyna)
- Instrukcija EN/LT kalbomis

Testavimas

- CENELEC HD 629.1

| Tipas | Min. laidininko izoliacijos Ø po pusiau laidaus sluoksnio pašalinimo mm | Leistina kabelio kvadratura mm ² | | | | L mm | Kodas |
|--|---|---|---------|-------|-------|------|---------------|
| | | 12 kV | 17,5 kV | 24 kV | 36 kV | | |
| U₀/U(Um) 6/10 (12) kV – 6,35/11 (12) kV / Viengysliam kabeliui su vieliniu ekranu (TSLE tipo) | | | | | | | |
| CHMSV 3-1 12 kV | 25-95 | 12,6 | 25-95 | | | 900 | 297449 |
| | 70-150 | 14,7 | 70-150 | | | 900 | 297462 |
| | 95-240 | 17,3 | 95-240 | | | 900 | 297442 |
| | 240-400 | 23,1 | 240-400 | | | 1000 | 297466 |
| U₀/U(Um) 6/10 (12) kV – 6,35/11 (12) kV / Viengysliam kabeliui su juostiniu ekranu (AHXAMK-W tipo) | | | | | | | |
| CHMSV 3-1 17 kV AL/Kevlar/SV | 25-95 | 12,6 | 25-95 | | | 900 | 397449 |
| | 70-150 | 14,7 | 70-150 | | | 900 | 397462 |
| | 95-240 | 17,3 | 95-240 | | | 900 | 397442 |

Pastabos:

- ✓ Pagal atskirą užsakymą galimi kiti kabelių gyslų skerspjūviai iki 1000 mm²; taip pat įtampa iki 42kV
- ✓ Gamyklinis nelituojamasis žeminimo armatūros komplektas AHXAMK-W kabeliui yra movos komplekte
- ✓ Komplektas skirtas jungiamosios movos sujungimui su AHXAMK-W kabelio ketvirtąja žeminimo gysla yra movos komplekte
- ✓ Komplektas skirtas perėjimui iš viengyslio kabelio plastikine izoliacija į trigyslį yra movos komplekte
- ✓ Atitinka AB Lesto techninius reikalavimus