



Plastmasiniai vamzdžiai elektros instaliacijoms

Lygūs, nedidelio mechaninio atsparumo vamzdžiai EVOEL SL

Klasifikacija: 22211

Tvirtas elektros instaliacijos vamzdis iš kieto PVC šviesiai pilkos (RAL 7035) spalvos. Vamzdis gaminamas 3 m ilgio vienetais, su platesniu vamzdžiu greitam sujungimui užtikrinti. Vamzdis nedidelio mechaninio atsparumo.

Fizinės savybės:

Medžiaga – PVC-U, nedidelė ribinė apkrova, nedidelis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūrai nuo -5°C iki +60°C, atlaiko temperatūrą (trumpam) iki pat +70° C, atspari ugniai, atspari korozijai.

Naudojimo diapazonas:

vamzdžius patartina naudoti paprastam montavimui virš tinko.

Mechaninis atsparumas:
320 N/5cm

EN61386-21
Klasifikacija: 22211

	Kodas	16	20	25	32	40	50	63
Išorės Ø [mm]		16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0	63.0
Vidaus Ø [mm]		14.3	18.3	22.6	29.4	36.8	46.0	59.0
Pakuotė [m]		111	111	57	57	21	21	21
Ant paletės [m]		7992	4995	3135	2052	1407	798	504
Spalva: šviesiai pilka	11301...	...016003LTGY	...020003LTGY	...025003LTGY	...032003LTGY	...040003LTGY	...050003LTGY	...063003LTGY