



Plastmasiniai vamzdžiai elektros instaliacijoms



Lygūs, vidutinio mechaninio atsparumo vamzdžiai be halogenų EVOEL SM-0H

Klasifikacija: 33431



Tvirtas, sustiprinto apkrovimo elektros instaliacijos vamzdis iš PVC pilkos (RAL 7037) spalvos. Vamzdis gaminamas 3 m ilgio vienetais. Vamzdis vidutinio mechaninio atsparumo.

Fizinės savybės:

Medžiaga – specialus plastikas, vidutinė maksimali apkrova, vidutinis atsparumas smūgiams, atsparumas temperatūroms – nuo -25° iki +105° C, savaimė gęstantis, be halogenų, atsparus korozijai.

Naudojimo diapazonas:

Naudojimo diapazonas: vamzdį patariama naudoti saugiam montavimui virš tinko pramoninėse patalpose, dar mašinų gamyboje ir visur, kur atmosferoje yra agresyvių dalelių. Juos ypač rekomenduojama naudoti esant žemoms temperatūroms, dar viešosiose patalpose: mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse, viešbučiuose, teatruose, kino teatruose, muziejuose, stadionuose, arenose, prekybos centruose, oro uostuose, stotyse ir biurų patalpose.

Mechaninis atsparumas:
750 N/5cm

EN61386-21

EN50267-2-2

EN61034-2

Klasifikacija: 33431

	Kodas	20	25	32	40	50	63
Išorės Ø [mm]		20.0	25.0	32.0	40.0	50.0	63.0
Vidaus Ø [mm]		16.8	21.5	28.0	35.5	45.2	57.8
Pakuotė [m]		111	57	57	21	21	21
Ant paletės [m]		4440	2850	1995	1386	777	630
Spalva: pilka	11312...	...020003GY	...025003GY	...032003GY	...040003GY	...050003GY	...063003GY