

# Datenblatt

Produktbezeichnung: **HFX Turbo**

Beschreibung: HFT-Isolierrohr, biegsam, leicht, mit Turborillen,  
LSF0H, halogenfrei, hellgrau

Farbe: hellgrau



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Halogenfrei
102295	HFX Turbo 16 HG 50M	Polyolefin	16	10.7	Nein	Ja
102296	HFX Turbo 20 HG 50M	Polyolefin	20	14.0	Nein	Ja
102297	HFX Turbo 25 HG 50M	Polyolefin	25	19.0	Nein	Ja
102298	HFX Turbo 32 HG 25M	Polyolefin	32	24.2	Nein	Ja
102299	HFX Turbo 40 HG 25M	Polyolefin	40	30.6	Nein	Ja
102300	HFX Turbo 50 HG 25M	Polyolefin	50	38.8	Nein	Ja

## Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
2	Druckfestigkeit	320 N, leicht
3	Schlagfestigkeit	2 J, mittel
3	Tiefste zulässige Temperatur	-15°C
3	Höchste zulässige Temperatur	+105°C
2	Biegewiederstand	biegsam

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✗	Maschinen und Anlageninstallation	✗
Unterflurinstallation (Estrich)	✗	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✗
Erdreich	✗		

# HFX Turbo

## Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Ausführung flammwidrig	Ja
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Biegeverhalten	biegsam

## Verpackungsmengen:

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
102295	16	50	2.700
102296	20	50	2.700
102297	25	50	1.600
102298	32	25	675
102299	40	25	500
102300	50	25	300